

视频分析服务器

SYS-6018T-N4I

深圳市智微智能科技开发有限公司(中国•北京)

电话：010-82536609

地址：北京市海淀区中关村科贸写字楼 1821

深圳市智微智能科技开发有限公司(中国•深圳)

电话：0755-23981869 , 0755-82524465

传真：0755-23981819/1919

地址：广东省深圳市福田区泰然九路海松大厦 B 座 13 层


## 一、产品简介

SYS-6018T 系列产品是 1U4 盘位机架式 GPU 服务器，基于 Intel Skylake/kabylake 平台，搭配 C236 芯片组，支持 1 片全高单槽位 PCIE 显卡，以模块化设计为基础，为客户提供一款较高性能、高可靠性、较低功耗、对网络设备的码流进行分析，为客户提供一款高级数学运算、超声图像渲染、视频和图像处理领域、高可靠性、低功耗的高性能 GPU 服务器。

## 二、产品外观




## 三、硬件接口



1.电源	2.设备开关	3.USB2.0 X2	4.IPMI 管理端口
5.LAN 接口	6.HDMI 接口	7.USB3.0 X2	8.VGA 接口
9.COM 口			

#### 四、产品尺寸



## 五、产品特性

- 基于Intel®高性能服务器芯片组，采用服务器/ 工作站多核处理器，性能提升显著；
- 提供4个DDR4 DIMM 内存槽，内存最大支持64GB ECC DIMM，内存读写速率显著提高；
- 提供 4 个 6G SATAIII 硬盘，支持 1 个 M.2 接口 SSD 硬盘，为企业应用提供多种存储解决方案；
- 提供 4-Port Intel®千兆网口和 1 个管理接口，为企业应用提供多种网络传输及通信解决方案；
- 支持 1 片全高单槽位 PCIE 显卡

- 支持 USB3.0，可高速备份数据到移动存储；
- 支持硬件监测，可远程监控主机电源、风扇等硬件工作状态；
- 支持 Windows、Linux 系统，可提供系统管理 API 资源，实现按需定制化；
- 标准 ATX 板型；

## 六、技术规格参数

<b>产品型号</b>		<b>CMS-1200G4</b>
产品形态		1U4 盘位管理控制服务器
处理器	数量	1 个
	型号	Intel E3V5/V6 Skylake/Kabylake Core i7/i5/i3/Pentium 系列处理器
	芯片组	Intel®C236 芯片组
系统内存	内存容量	4 x DIMM 插槽，最大支持 64GB，单根最大 16GB
	内存类型	支持 DDR4 ECC DIMM
存储接口	硬盘数量	1xM.2 接口，4x3.5' SATAIII 硬盘（SATA Port 1 和 M.2 只能二选一使用）
	控制器	PCH 集成
	Raid	Raid 0，1，5，10

	尺寸规格	M.2/3.5/2.5 英寸
	接口类型	SATA 硬盘/电子盘 M.2
千兆网络	控制器	Intel i210 企业级千兆网络控制器
	接口数量	4 个千兆网络，支持支持 10/100/1000Mbps
	接口形式	2 个双层 RJ45 接口
IPMI 管理接口	类型	1 个标准 RJ45，10/100/1000Mbps 网络接口
	控制器	ASPEED AST2400
USB	USB 2.0	2 个 USB 2.0 (后 IO)
	USB 3.0	2 个 USB 3.0 (后 IO)
显示	VGA	VGA 接口 (ASPEED AST2400)
	HDMI	HDMI 接口 (Intel 集成)
扩展插槽	PCI-E	1xPCIe 3.0x8(x16 插槽), 1xPCIe3.0x8(x8 插槽), 1xPCIe3.0x4(x8 插槽)
按键	Reset 按键	1 x RESET 按键 (后窗)
	UID 按键	1xUID 按键 (后窗)
串口	接口	1 x 标准 DB9, 1x 内置插针
散热片	尺寸	4x6cm

机箱	尺寸	430x539mm
环境参数	温度	工作温度: 10°C to 35°C ; 非工作温度 : -40°C to 70°C
	湿度	工作相对湿度 : 8% to 90% ( 无冷凝 ); 非工作相对湿度 : 5% to 95% ( 无冷凝 )