



## 主要特征

- 1U机架式标准整机
- 基于C3558/C3758平台
- 板载6个RJ45千兆网口+2个万兆SFP+网口
- 采用DDR4双通道UDIMM内存，最大可扩展至32GB

## 产品规格

特性	内容	NIS-128
系统配置	主板	IS-308N
	处理器	Intel C3558/C3758
	芯片组	SOC
内存	类型	DDR4
	最大容量	32GB
	插槽	2 x 288pin UDIMM
网络	端口	6个RJ45千兆网络+2个万兆光口网络
	芯片	4个Intel I210-AT + 1个 MARVELL 88E1543
	模组扩展槽	2个
	BYPASS	3组
存储	硬盘	2xSATA(内置)
	闪存卡	1 x CF
扩展	PCIe	1 x PCIe X8网络扩展槽 (X4信号) ; 1 x PCIe 标准扩展槽 (侧插, X1信号) ;
	PCI	无
I/O接口	USB	两个前置USB2.0接口
	Console串口	1个RJ45串口
	RESET按钮	无
其他	液晶屏	无
	Watchdog	是
	实时时钟	是
	指示灯	POWER, HD, Alarm, BYPASS
环境参数	工作温度	0~45℃
	工作湿度	10%~95% (非凝结状态)
	仓储温度	-10~55℃
	仓储湿度	10%~95% (非凝结状态)
结构	外形尺寸	440mm(宽) x 360mm(深) x 44mm(高)
电源	类型和功率	60W单电源/冗余电源
	输入	AC100~240V@50~60Hz